


# POROTON®-WU-Schalen

- wärmedämmende U-Schale mit integrierter Wärmedämmung
- als Ringbalken und Ringanker
- Festigkeitsklasse 12 in Anlehnung an DIN 20000-401 (verfüllt mit C20/25)



| Bezeichnung                       | POROTON®-WU-Schale        |                           |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Wanddicke                         | 30,0 cm                   | 36,5 cm                   | 42,5 cm                   |
| <b>Maße und Materialverbrauch</b> |                           |                           |                           |
| Länge L                           | 250 mm                    |                           |                           |
| Breite (Wanddicke) B              | 300 mm                    | 365 mm                    | 425 mm                    |
| Höhe H                            | 238 mm                    |                           |                           |
| Abmessungen innen b × h           | 155 / 190 mm              | 165 / 200 mm              | 200 / 195 mm              |
| Abmessung a                       | 96 mm                     | 165 mm                    | 190 mm                    |
| Bedarf WU-Schalen                 | 4 Stück/m                 |                           |                           |
| <b>Wärmeschutz<sup>1)</sup></b>   |                           |                           |                           |
| U-Wert                            | 0,63 W/(m <sup>2</sup> K) | 0,37 W/(m <sup>2</sup> K) | 0,33 W/(m <sup>2</sup> K) |

**Ausschreibungsvorschlag – auch zum Download unter [www.schlagmann.de](http://www.schlagmann.de)**

POROTON®-WU-Schalen liefern und vermauern, für Ringanker, Ringbalken und Stürze, einschl. Verfüllen mit Beton mind. C20/25, Stahl gesondert.

..... m Wanddicke 30,0 / 36,5 / 42,5 cm